



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.

**ACA Spa**

Via Maestri del lavoro 81 - 65125 Pescara

Tel. 085-41781 Fax 085-4156113

# COMUNE DI PESCARA

Provincia di Pescara

## REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA IN VIA COLLE MARINO NEL COMUNE DI PESCARA

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAVOLA

**3/B**

Scala

Pescara li 8/04/2019

### INCIDENZA COSTI SICUREZZA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA  
E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mauro PATRICELLI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Geom. Mauro PATRICELLI

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA IN VIA COLLE MARINO  
NEL COMUNE DI PESCARA

**COMMITTENTE:** ACA SPA

Data, 29/04/2019

**IL TECNICO**  
Geom. Mauro PATRICELLI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 E.001.010.01 0.a	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)  SOMMANO mc	1 ' 114,62	9,55	10 ' 644,62	323,28	3,04
2 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SOMMANO mc	1 ' 569,37	11,74	18 ' 424,40	549,23	2,98
3 E.001.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere SOMMANO mc	1 ' 284,05	5,90	7 ' 575,90	231,14	3,05
4 E.001.040.04 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso SOMMANO mc	285,33	38,42	10 ' 962,38	330,95	3,02
5 U.002.040.06 0.c	Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non ... la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2 Diametro interno 300 mm SOMMANO m	891,70	31,54	28 ' 124,22	811,38	2,89
6 U.004.020.07 0.a	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 80x80x100 cm SOMMANO cad	4,00	202,82	811,28	23,52	2,90
7 U.004.020.07 0.b	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... on calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x100 cm SOMMANO cad	9,00	248,23	2 ' 234,07	64,81	2,90
8 U.004.020.08 0.a	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Da 80x80 cm SOMMANO x dm di altezza	56,00	19,29	1 ' 080,24	31,36	2,90
9 U.004.020.08 0.b	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... mentizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Da 100X100 cm SOMMANO x dm di altezza	108,00	22,07	2 ' 383,56	69,12	2,90
10 U.004.020.12	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			82 ' 240,67	2 ' 434,79	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>			
	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	91 ' 288,38	2 ' 694,73	2,95
	<b>TOTALE euro</b>	91 ' 288,38	2 ' 694,73	2,95

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
		R I P O R T O		
	<p style="text-align: center;"><b><u>NOTE</u></b></p> <p>Incidenza sicurezza di cantiere non ricompreso nelle voci di lavorazione</p> <p>Data, 29/04/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Mauro PATRICELLI</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 400px; width: 100%;"></div>			
		A R I P O R T A R E		