

Caratteristiche Tecniche Sommarie

Oggetto: Carrello elevatore Still RX20-20P, portata nominale 20 Q.li Nuovo di Fabbrica e conforme alla normativa CE, allestito con Kit 4.0

Modello :

- Carrello Base - Carrello elevatore elettrico STILL tipo RX20-20 P
- Vano batteria - per vano 365
- Pacchetti opzioni - Still SafetyLight 4Plus
- Copertura sportello - Posizione di carica copertura sportello batteria
- Sost Batteria - in basso piastra inferiore aperta
- Gommatura ant. - Superelastica, sistema SIT 200/20-10
- Gommatura Post. - Superelastica, sistema SIT 150/75-8

Sollevitore :

- Sollevatore - Sollevatore telescopico a visuale libera
- Ingombro minimo - 2510 mm.
- Sollev. Libero h2 - 150 mm.
- Sollev. Nominale - 3850 mm.
- Altezza max 4h - 4420 mm
- Portata Base - 2000 Kg
- Portata base alt,soll- 3880 mm
- Portata con soll. Max 2000 Kg

Attrezzatura:

- Traslatore - Piastra portaforche 980 mm trasl.laterale +/- 80 mm
- Portata residua BC carico 800 - 1400 Kg
- Portata residua BC carico 600 - 1660 Kg
- Portata residua BC carico 500 - 1840 Kg

A carico dell'O.E l'attivazione della PRATICA 4.0

Data, timbro e firma dell'operatore economico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Affidamento
Ing. Dino Centorame

